

## Info generali

## Interno - Applique

Indoor wall mounted non-dimmable linear fitting with integrated LED sources and direct light emission



|               |               |
|---------------|---------------|
| Ean           | 8021696284477 |
| Articolo      | CRAFT AP      |
| Installazione | Applique      |
| Garanzia      | 5 years       |
| Peso lordo    | 1.8 kg        |
| Volume        | 0.005676 m³   |

## Info tecniche e installative

|                         |                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Peso netto              | 0.8 kg                                                                         |
| Classe di isolamento    | II                                                                             |
| Grado di protezione     | IP20                                                                           |
| Conformità              | CE                                                                             |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C                                                                    |
| Dimmer                  | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| Alimentazione           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Alimentatore            | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |



## Info sorgente e prestazionali

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module |
| Sorgente sostituibile | No                    |
| Potenza               | LED 12 W              |
| Emissione             | Direct                |
| Consumo massimo       | max 12 W              |
| Caratteristiche LED   | LED SMD               |
| CCT LED               | 3000 K                |
| Durata LED (t. 25°C)  | 20000 h               |
| CRI                   | > 90                  |
| SDCM                  | 3                     |
| Flusso sorgente       | 950 lm                |
| Flusso utile          | 600 lm                |
| Rischio fotobiologico | 1                     |