

Info generali

Tecnico - Sistemi


Indoor track mounted adjustable and dimmable linear fitting with integrated LED sources and direct light emission

Ean	8021696286129
Articolo	EGO FLEXIBLE WIDE 07W 3000K DALI BI
Installazione	Sistemi
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.77 kg
Volume	0.002048 m ³



Info tecniche e installative

Peso netto	0.62 kg
Classe di isolamento	III
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, DALI-2
Alimentazione	48 V DC
Alimentatore	Required, remoted, not included NO
Accessori non inclusi	Ego profile



Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	7 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 7 W
Caratteristiche LED	LED SMD SAMSUNG
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	110°
Flusso sorgente	850 lm
Flusso utile	640 lm
Rischio fotobiologico	1
Potenza in stand-by	< 0.50 W