



Info generali

Tecnico - Sistemi

Indoor track mounted adjustable and dimmable projector with integrated LED sources and direct light emission

Ean	8021696286396
Articolo	EGO SPOT SINGLE 03W 3000K DALI NE
Installazione	Sistemi
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.25 kg
Volume	0.002124 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	0.15 kg
Classe di isolamento	III
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, DALI-2
Alimentazione	48 V DC
Alimentatore	Required, remoted, not included NO
Accessori non inclusi	Narrow or Wide beam optics, Honeycomb filters, Ego profile

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	3 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 3 W
Caratteristiche LED	LED SMD OSRAM
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	30°
Flusso sorgente	250 lm
Flusso utile	180 lm
Rischio fotobiologico	1
Potenza in stand-by	< 0.50 W