

## Info generali

## Interno - Applique

Indoor wall mounted adjustable lamp with multiple integrated LED sources, in-built switches, and diffuse and direct light emission



|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Ean           | 8021696336664       |
| Articolo      | BINOMIO LED AP NERO |
| Installazione | Applique            |
| Garanzia      | 5 years             |
| Peso lordo    | 0.79 kg             |
| Volume        | 0.002456 m³         |

## Info tecniche e installative

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Peso netto              | 0.68 kg                              |
| Classe di isolamento    | II                                   |
| Grado di protezione     | IP20                                 |
| Conformità              | CE                                   |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C                          |
| Dimmer                  | Non-dimmable, On-Off                 |
| Alimentazione           | 100-240 V AC 50/60 Hz                |
| Alimentatore            | In-built, included<br>NO, electronic |



## Info sorgente e prestazionali

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module                     |
| Sorgente sostituibile | Replaceable (by qualified operators only) |
| Potenza               | LED 6 W                                   |
| Emissione             | Diffuse + Direct                          |
| Consumo massimo       | max 6 W                                   |
| Caratteristiche LED   | LED SMD BRIDGELUX                         |
| CCT LED               | 3000 K                                    |
| Durata LED (t. 25°C)  | 50000 h                                   |
| CRI                   | > 90                                      |
| SDCM                  | 3                                         |
| Fascio luminoso       | 120+30°                                   |
| Flusso sorgente       | 600 lm                                    |
| Flusso utile          | 360 lm                                    |
| Rischio fotobiologico | 2                                         |