



## Info generali

### Esterno - Lampade da terra

Outdoor floor mounted bollard with integrated LED sources and direct light emission

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Ean</b>           | 8021696339634               |
| <b>Articolo</b>      | SIRIO LED PT1 H80 ANTRACITE |
| <b>Installazione</b> | Lampade da terra            |
| <b>Garanzia</b>      | 5 years                     |
| <b>Peso lordo</b>    | 2.5 kg                      |
| <b>Volume</b>        | 0.016974 m <sup>3</sup>     |

## Info tecniche e installative

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Peso netto</b>              | 2.3 kg                               |
| <b>Classe di isolamento</b>    | I                                    |
| <b>Grado di protezione</b>     | IP65                                 |
| <b>Conformità</b>              | CE                                   |
| <b>Temperatura d'esercizio</b> | -15° ~ +45 °C                        |
| <b>Dimmer</b>                  | Non-dimmable, On-Off                 |
| <b>Alimentazione</b>           | 100-240 V AC 50/60 Hz                |
| <b>Alimentatore</b>            | In-built, included<br>NO, electronic |

## Info sorgente e prestazionali

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Sorgente integrata</b>    | Integrated LED module                     |
| <b>Sorgente sostituibile</b> | Replaceable (by qualified operators only) |
| <b>Potenza</b>               | LED 13 W                                  |
| <b>Emissione</b>             | Direct                                    |
| <b>Consumo massimo</b>       | max 13 W                                  |
| <b>Caratteristiche LED</b>   | LED COB                                   |
| <b>CCT LED</b>               | 3000 K                                    |
| <b>Durata LED (t. 25°c)</b>  | 30000 h                                   |
| <b>CRI</b>                   | > 90                                      |
| <b>SDCM</b>                  | 3                                         |
| <b>Flusso sorgente</b>       | 1100 lm                                   |
| <b>Flusso utile</b>          | 470 lm                                    |
| <b>Rischio fotobiologico</b> | 1                                         |