



## Info generali

### Tecnico - Sistemi

Indoor track mounted linear fitting with integrated LED sources and direct light emission

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Ean           | 8021696345086             |
| Articolo      | STICK WIDE 06W 2700K NERO |
| Installazione | Sistemi                   |
| Garanzia      | 5 years                   |
| Peso lordo    | 0.11 kg                   |
| Volume        | 0.000244 m <sup>3</sup>   |

## Info tecniche e installative

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Peso netto              | 0.02 kg                               |
| Classe di isolamento    | III                                   |
| Grado di protezione     | IP20                                  |
| Conformità              | CE                                    |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C                           |
| Dimmer                  | 1, Phase-cut                          |
| Alimentazione           | 48 V DC                               |
| Alimentatore            | Required, remoted, not included<br>NO |
| Accessori non inclusi   | Stick profile                         |

## Info sorgente e prestazionali

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module |
| Sorgente sostituibile | No                    |
| Potenza               | 6 W                   |
| Emissione             | Direct                |
| Consumo massimo       | max 6 W               |
| Caratteristiche LED   | LED SMD BRIDGELUX     |
| CCT LED               | 2700 K                |
| Durata LED (t. 25°c)  | 50000 h               |
| CRI                   | > 90                  |
| SDCM                  | 3                     |
| Fascio luminoso       | 110°                  |
| Flusso sorgente       | 510 lm                |
| Flusso utile          | 210 lm                |
| Rischio fotobiologico | EXEMPT                |
| Potenza in stand-by   | < 0.50 W              |