



## Info generali

### Interno - Sospensioni

Indoor suspended lamp with integrated LED sources and direct light emission

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Ean           | 8021696345512           |
| Articolo      | FLAM SP FUME' SFUMATO   |
| Installazione | Sospensioni             |
| Garanzia      | 5 years                 |
| Peso lordo    | 1.27 kg                 |
| Volume        | 0.006075 m <sup>3</sup> |

## Info tecniche e installative

|                         |                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Peso netto              | 0.82 kg                                                                        |
| Classe di isolamento    | II                                                                             |
| Grado di protezione     | IP20                                                                           |
| Conformità              | CE                                                                             |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C                                                                    |
| Dimmer                  | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| Alimentazione           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Alimentatore            | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Info sorgente e prestazionali

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module                     |
| Sorgente sostituibile | Replaceable (by qualified operators only) |
| Potenza               | LED 10 W                                  |
| Emissione             | Direct                                    |
| Consumo massimo       | max 10 W                                  |
| Caratteristiche LED   | LED SMD Bridgelux                         |
| CCT LED               | 3000 K                                    |
| Durata LED (t. 25°C)  | 30000 h                                   |
| CRI                   | > 90                                      |
| SDCM                  | 3                                         |
| Flusso sorgente       | 900 lm                                    |
| Flusso utile          | 420 lm                                    |
| Rischio fotobiologico | EXEMPT                                    |