

**Info generali****Esterno - Lampade da terra**

Outdoor ground mounted non-dimmable bollard with integrated LED sources and diffuse light emission

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Ean</b>           | 8021696348353               |
| <b>Articolo</b>      | TWIGGY SPHERE PT H90 COFFEE |
| <b>Installazione</b> | Lampade da terra            |
| <b>Garanzia</b>      | 5 years                     |
| <b>Peso lordo</b>    | 0.42 kg                     |
| <b>Volume</b>        | 0.003276 m <sup>3</sup>     |

**Info tecniche e installative**

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>Peso netto</b>              | 0.31 kg                         |
| <b>Classe di isolamento</b>    | III                             |
| <b>Grado di protezione</b>     | IP65                            |
| <b>Conformità</b>              | CE                              |
| <b>Temperatura d'esercizio</b> | -15° ~ +45 °C                   |
| <b>Dimmer</b>                  | Non-dimmable, On-Off            |
| <b>Alimentazione</b>           | 3 V DC                          |
| <b>Alimentatore</b>            | Required, remoted, not included |

**Info sorgente e prestazionali**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Sorgente integrata</b>    | Integrated LED module |
| <b>Sorgente sostituibile</b> | No                    |
| <b>Potenza</b>               | LED 1,5 W             |
| <b>Emissione</b>             | Diffuse               |
| <b>Consumo massimo</b>       | max 1,5 W             |
| <b>Caratteristiche LED</b>   | LED SMD CREE          |
| <b>CCT LED</b>               | 3000 K                |
| <b>Durata LED (t. 25°c)</b>  | 30000 h               |
| <b>CRI</b>                   | > 80                  |
| <b>SDCM</b>                  | 3                     |
| <b>Flusso sorgente</b>       | 110 lm                |
| <b>Flusso utile</b>          | 90 lm                 |
| <b>Rischio fotobiologico</b> | EXEMPT                |