

**Info generali****Esterno - Lampade da terra**


Outdoor ground recessed drive-over path light with enhanced protection and direct asymmetrical light emission



|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| <b>Ean</b>           | 8021696351568            |
| <b>Articolo</b>      | WAY FI D160 ROUND DOUBLE |
| <b>Installazione</b> | Lampade da terra         |
| <b>Garanzia</b>      | 5 years                  |
| <b>Peso lordo</b>    | 0.82 kg                  |
| <b>Volume</b>        | 0.00442 m³               |

**Info tecniche e installative**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| <b>Peso netto</b>              | 0.75 kg       |
| <b>Classe di isolamento</b>    | II            |
| <b>Grado di protezione</b>     | IP67          |
| <b>Conformità</b>              | CE            |
| <b>Temperatura d'esercizio</b> | -15° ~ +45 °C |
| <b>Dimmer</b>                  | Non-dimmable  |
| <b>Alimentazione</b>           | 220-240 V AC  |
| <b>Alimentatore</b>            | Not required  |
| <b>Resistenza al carico</b>    | IK10          |

**Info sorgente e prestazionali**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Sorgente integrata</b>    | Light bulb (included) |
| <b>Sorgente sostituibile</b> | Replaceable           |
| <b>Potenza</b>               | GX53 max1 x 10 W      |
| <b>Emissione</b>             | Direct Asymmetrical   |
| <b>Consumo massimo</b>       | -                     |
| <b>Caratteristiche LED</b>   | -                     |
| <b>CCT LED</b>               | -                     |
| <b>Durata LED (t. 25°c)</b>  | -                     |
| <b>CRI</b>                   | -                     |
| <b>Fascio luminoso</b>       | -                     |
| <b>Flusso utile</b>          | -                     |