



## Info generali

### Interno - Sospensioni

Indoor suspended lamp with LED integrated sources and direct light emission

|               |                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------|
| Ean           | 8021696351636                                    |
| Articolo      | LOOK LED SP1 ROUND D16 H400 ON-OFF<br>NERO 3000K |
| Installazione | Sospensioni                                      |
| Garanzia      | 5 years                                          |
| Peso lordo    | 0.73 kg                                          |
| Volume        | 0.005016 m <sup>3</sup>                          |

## Info tecniche e installative

|                         |                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Peso netto              | 0.53 kg                                                                        |
| Classe di isolamento    | II                                                                             |
| Grado di protezione     | IP20                                                                           |
| Conformità              | CE                                                                             |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C                                                                    |
| Dimmer                  | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| Alimentazione           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Alimentatore            | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Info sorgente e prestazionali

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module |
| Sorgente sostituibile | No                    |
| Potenza               | 3,5 W                 |
| Emissione             | Direct                |
| Consumo massimo       | max 3,5 W             |
| Caratteristiche LED   | LED SMD OSRAM         |
| CCT LED               | 3000 K                |
| Durata LED (t. 25°C)  | 50000 h               |
| CRI                   | > 90                  |
| SDCM                  | 3                     |
| Fascio luminoso       | 30°                   |
| Flusso sorgente       | 220 lm                |
| Flusso utile          | 180 lm                |
| Rischio fotobiologico | 2                     |