



Info generali

Tecnico - Lampade da incasso

Indoor ceiling recessed adjustable projector with integrated LED sources and direct light emission

Ean	8021696355986
Articolo	BEYOND SOURCE 10W BIANCO
Installazione	Lampade da incasso
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.3 kg
Volume	0.006307 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	0.23 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	-
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Protezione frontale	IP40
Accessori non inclusi	Trim or trimless single frame, Trim double frame

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	10 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 10 W
Caratteristiche LED	LED COB BRIDGELUX
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	36°
UGR massimo	< 19
Flusso sorgente	1000 lm
Flusso utile	770 lm
Rischio fotobiologico	1