



Info generali

Tecnico - Sistemi

Indoor suspended linear fitting with integrated LED sources and direct light emission

Ean	8021696368795
Articolo	STEEL SP1 D09 MONO-EMISSION ACCENT 3000K BIANCO
Installazione	Sistemi
Garanzia	5 years
Peso lordo	1.9 kg
Volume	0.013069 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	1.7 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	24 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 24 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	90*40°
Flusso sorgente	2700 lm
Flusso utile	1120 lm
Rischio fotobiologico	1
Potenza in stand-by	< 0.50 W