



## Info generali

### Esterno - Applique

Outdoor wall mounted lamp with multiple integrated LED sources and direct/indirect light emission

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Ean</b>           | 8021696369419         |
| <b>Articolo</b>      | POST-IT AP BIG NERO   |
| <b>Installazione</b> | Applique              |
| <b>Garanzia</b>      | 5 years               |
| <b>Peso lordo</b>    | 0.55 kg               |
| <b>Volume</b>        | 0.0009 m <sup>3</sup> |

## Info tecniche e installative

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Peso netto</b>              | 0.45 kg                                    |
| <b>Classe di isolamento</b>    | III                                        |
| <b>Grado di protezione</b>     | IP65                                       |
| <b>Conformità</b>              | CE                                         |
| <b>Temperatura d'esercizio</b> | -15° ~ +45 °C                              |
| <b>Dimmer</b>                  | Non-dimmable, On-Off                       |
| <b>Alimentazione</b>           | 12 V DC                                    |
| <b>Alimentatore</b>            | Required, remoted, not included electronic |

## Info sorgente e prestazionali

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Sorgente integrata</b>    | Integrated LED module |
| <b>Sorgente sostituibile</b> | No                    |
| <b>Potenza</b>               | LED 6 W               |
| <b>Emissione</b>             | Direct + Indirect     |
| <b>Consumo massimo</b>       | max 6 W               |
| <b>Caratteristiche LED</b>   | LED SMD OSRAM         |
| <b>CCT LED</b>               | 3000 K                |
| <b>Durata LED (t. 25°c)</b>  | 50000 h               |
| <b>CRI</b>                   | > 90                  |
| <b>SDCM</b>                  | 3                     |
| <b>Flusso sorgente</b>       | 620 lm                |
| <b>Flusso utile</b>          | 340 lm                |
| <b>Rischio fotobiologico</b> | 1                     |