



52107

Avvisatore acustico per loop IE



Segnalatore acustico analogico indirizzato

Compatibile con serie FX (dotate di scheda loop 52102),
MEC44 e MEC44PLUS (dotate di scheda loop 52101).

Dotato di isolatore di linea integrato

Certificato CPR 305/2011 (ex certificazione CPD 89/106/
CEE) EN54-3 ed EN54-17

Modello	52107
Tipologia	Avvisatore acustico per loop IE2
Isolatore a bordo	Si
Toni disponibili	32
Pressione sonora	da 79,5 a 100,1 dB (A)
Frequenza operativa	440÷2900 Hz
Segnalazioni	LED di polling, attivazione/guasto e cortocircuito dei due rami del loop
Selezioni	Ponticelli di esclusione isolatore e di modalità di funzionamento, dipswitch per selezione dell'indirizzo, suoneria e volume, tasto reset.
Grado di protezione	IP33C
Dimensioni e peso	Ø 94x H 101mm, 245g
Condizioni operative	Da -20 a +70 °C-93% U.R.
Assorbimento	2,6mA (a riposo) min 10,1 - max 36 (in allarme)
Alimentazione	21,6÷28 Vcc
Certificazioni	Certificato CPR 305/2011 (ex certificazione CPD 89/106/CEE) EN54-3 ed EN54-17