



52112

Modulo per controllo completo di 2 porte



Modulo per loop IE

4 ingressi bilanciati e 2 uscite associate per controllo di 2 porte o 2 serrande taglia fuoco

2 ingressi per controllo stato porta (1 ingresso per stato porta aperta, 1 ingresso per stato porta chiusa)

Certificazione CPR 305/2011 (ex certificazione CPD 89/106/CEE) EN54-18 ed EN54-17

Modello	52112
---------	-------

Controllo porte	Controllo completo di 2 porte
-----------------	-------------------------------

Utilizzo	<p>Modulo analogico indirizzato per il controllo di 2 porte dotato di 4 ingressi bilanciati e 2 uscite tra loro associati per ricevere segnali da dispositivi o sensori per il controllo di 2 porte o 2 serrande taglia fuoco e per comandare la loro chiusura con i suoi relè di uscita.</p> <p>Per ogni relè di comando in uscita sono gestiti 2 ingressi, che controllano lo stato della porta (un ingresso controlla lo stato di porta aperta, l'altro controlla lo stato di porta chiusa)</p>
----------	--

Isolatore a bordo	Si
-------------------	----

Indirizzamento	Tramite rotary switch
----------------	-----------------------

Portata dei contatti relé	0,5 A @ 125 Vca - 2 A @30 Vcc
---------------------------	-------------------------------

Dimensioni e peso	L 129 x H 80 x P 20 mm
-------------------	------------------------

Assorbimento	3 mA a riposo (ingressi bilanciati) 4,7 mA in condizione di corto circuito (intervento isolatore) 7,5 mA in allarme
--------------	--

Alimentazione	24Vcc fornita dal loop
---------------	------------------------

Certificazione	Certificazione CPR 305/2011 (ex certificazione CPD 89/106/CEE) EN54-18 ed EN54-17
----------------	---