



67516

DVR multistandard a 5 Mpx



16 canali BNC + 4 IP

Sistema operativo Embedded (Linux)

AHD / TVI / CVI / IP / Analogico

1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x BNC

Modello	67516
Sistema operativo	Embedded (Linux)
Standard Video	AHD / TVI / CVI / IP / Analogico
Canali video	16 ingressi BNC per telecamere AHD/ TVI (5Mpx/4Mpx/3Mpx/1080p/720p), CVI (1080p/720p), analogiche 960H e 1000TVL + 4 telecamere IP
Max portata collegamento RG59	300 metri
Compressione	H.264
Video bit rate	768Kbps - 8Mbps
Uscite video	1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x BNC
Visualizzazione	1/4/9/16/25
Registrazione	Telecamere AHD / TVI / CVI 10 fps @ 5Mpx o 15 fps @ 4Mpx/3Mpx (AHD/ TVI) o 30 fps @ 1080p / 720p (AHD/TVI/CVI) Telecamere IP: 30 fps @ 5Mpx/4Mpx/3Mpx/1080p
Playback	1-16 canali
Metodo di ricerca	Intervallo, Data, Evento, Tag
Gestione telecamere	Menu OSD e ottica motorizzata (solo per telecamere con ottica motorizzata)
Compressione Audio	G.711A
Ingressi Audio	4 x RCA / 1 x RCA
Audio 2 vie	Si
Max HDD installabili	2 (non in dotazione) max 6TB
Fanless	-
Compatibilità I.E.	Si
Compatibilità Smartphone	app METRONET (per ANDROID, iOS e WINDOWS PHONE) e SUPERLIVE PLUS (per ANDROID e iOS)
SW di gestione locale (incluso)	Si (NVMS1000 in dotazione)
Interfaccia allarme	4 IN / 1 OUT
Interfaccia Network	1 x Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbps
Protocolli	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP
Interfaccia USB	1 x USB 2.0 e 1 x USB 3.0
RS485	Si
Interfacce di controllo	Mouse USB in dotazione e telecomando
T° di funzionamento	Da -10°C a +50°C U.R. 10-90%
Dimensioni e peso	L 380 x H 52 x P 269 mm, 1,5Kg
Assorbimento	15W max (senza HDD)
Alimentazione	230Vca - 12Vcc / 4 A con alimentatore esterno