



72113S

Bullet IP 2 Mpx serie SL
ottica varifocal 2,8-12mm



Bullet IP, risoluzione 2 Mpx

Ottica varifocal 2,8-12mm

Serie SL

Illuminatore IR con portata 30m, funzione SMART IR

Modello	72113S
Sensore	1 / 2.8" CMOS
Risoluzione	2 Mpx (1920 x 1080p)
Algoritmo di compressione	H.264
Frame rate	Fino a 30 fps in 2 Mpx
Streaming contemporanei	3
Illuminazione minima	0,002 lux@F1.2 AGC ON a colori / 0,0002 lux@F1.2 AGC OFF 0 lux con LED IR ON
Ottica	Varifocal 2,8-12 mm @ F1.4, angolo di visuale 96°-35°
Electronic Shutter	1 / 25s ÷ 1 / 100000s
ROI (aree di interesse)	3 (Impostabili)
Funzione True Day&Night	Si
BLC / HLC	Si / Si
AGC / Auto White Balance	Si / Si
Funzione WDR / DNR	DWDR / 3D DNR
Funzione Defog	Si
Illuminatore IR	Portata 30m, funzione SMART IR
Privacy Zones / Motion Detection	Si / Si
Protocolli network	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, DDNS, SMTP, FTP, ONVIF
Compatibilità NVR	Compatibilità con NVR linea IVS in configurazione diretta e conforme ONVIF profilo S
Monitoraggio remoto	Browser IE, NVMS1000, app SUPERLIVE PLUS e METRONET
Menù OSD	Si
Interfaccia network	1 x RJ-45
Regolazione meccanica	Su 3 assi
Custodia	Lega alluminio, passaggio cavi interno
Grado di protezione/ antivandalo	IP66 / IK10
Condizioni operative	-20 °C ÷ 50 °C, U.r. 10 % ÷ 90 %
Dimensioni e peso	Diametro 87 x P 219 mm, 600g
Alimentazione/ assorbimento	12Vcc / PoE, 500mA