



72238

Minidome IP 2 Mpx ottica fissa 3,6mm



Minidome IP, risoluzione 2 Mpx

Ottica fissa 3,6mm

Fino a 30 fps in 2 Mpx

H.264+ / H.264

Illuminatore IR con portata 20m, funzione SMART IR

Modello	72238
Sensore	1 / 2.8" CMOS
Risoluzione	2 Mpx
Algoritmo di compressione	H.264+ / H.264
Frame rate	Fino a 30 fps in 2 Mpx
Illuminazione minima	0.1 lux @ F1.2, AGC ON (IR LED OFF) / 0 lux (IR LED ON)
Ottica	Fissa 3.6 mm @ F1.6, angolo di visuale 79°
Electronic Shutter	1 / 25s ÷ 1 / 100000s
ROI (aree di interesse)	3 (Impostabili)
Funzione True Day&Night	Si
BLC/HLC	Si
AGC / Auto White Balance	Si / Si
Funzione WDR / Funzione DNR	DWDR / 3D DNR
Funzione Defog	Si
Illuminatore IR	Portata 20m, funzione SMART IR
Privacy Zones/ Motion Detection	Si / Si
Protocolli network	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, DDNS, SMTP, FTP, ONVIF
Compatibilità NVR	Compatibilità con NVR linea IVS in configurazione diretta e conforme ONVIF profilo S
Monitoraggio remoto	Browser IE, NVMS1000, app SUPERLIVE PLUS e METRONET
Menù OSD	Si
Interfaccia network	1 x RJ-45
Regolazione meccanica	Su 3 assi
Custodia	Lega alluminio, passaggio cavi interno
Grado di protezione/antivandalò	IP66 / Si
Condizioni operative	-20 °C ÷ 50 °C, U.r. 10 % ÷ 90 %
Dimensioni e peso	Diametro 87 x P 109 mm, 430g
Alimentazione/assorbimento	12Vcc / PoE, max 400mA