



72313S

Minidome IP H.264+ 2 Mpx serie SL



Minidome IP, risoluzione 2 Mpx

Ottica varifocal 2,8-12mm

Serie SL

Illuminatore IR con portata 30m, funzione SMART IR

Modello	72313S
Sensore	1 / 2.8" CMOS
Risoluzione	2 Mpx (1920 x 1080p)
Algoritmo di compressione	H.264
Frame rate	Fino a 30 fps in 2 Mpx
Streaming contemporanei	3
Illuminazione minima	0,002 lux@F1.2 AGC ON a colori / 0,0002 lux@F1.2 AGC OFF 0 lux con LED IR ON
Ottica	Varifocal 2,8-12 mm @ F1.4, angolo di visuale 96°-35°
Electronic Shutter	1 / 25s ÷ 1 / 100000s
ROI (aree di interesse)	3 (Impostabili)
Funzione True Day&Night	Sì
BLC/HLC	Sì / Sì
AGC / Auto White Balance	Sì / Sì
Funzione WDR / Funzione DNR	DWDR / 3D DNR
Funzione Defog	Sì
Illuminatore IR	Portata 30m, funzione SMART IR
Privacy Zones / Motion Detection	Sì / Sì
Protocolli network	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, DDNS, SMTP, FTP, ONVIF
Compatibilità NVR	Compatibilità con NVR linea IVS in configurazione diretta e conforme ONVIF profilo S
Monitoraggio remoto	Browser IE, NVMS1000, app SUPERLIVE PLUS e METRONET
Menù OSD	Sì
Interfaccia network	1 x RJ-45
Regolazione meccanica	Su 3 assi
Custodia	Lega alluminio, passaggio cavi interno
Grado di protezione/antivandalò	IP66 / Sì
Condizioni operative	-20 °C ÷ 50 °C, U.r. 10 % ÷ 90 %
Dimensioni e peso	Diametro 109 x P 130 mm, 700g
Alimentazione/assorbimento	12Vcc / PoE, 450mA