



77513S

Bullet Serie SL
AHD / TVI / CVI a 2 Mpx



Bullet camera Serie SL AHD / TVI / CVI
Ottica varifocal motorizzata 2,8-12mm
Fino a 30 fps in 2 Mpx
Illuminatore IR con portata 30m, SMART IR

Modello	77513S
Sensore	1 / 2.9" CMOS
Risoluzione	2 Mpx (1920 x 1080p)
Standard video	AHD / TVI / CVI / CVBS
Illuminazione minima	0,001 lux@F1.2, AGC ON a colori 0 lux con LED IR ON
Ottica	Varifocal motorizzata 2,8-12 mm @ F1.4, angolo di visuale 96°-35° Zoom gestito da DVR linea IVS o app SUPERLIVE PLUS
Electronic Shutter	1 / 50s ÷ 1 / 100000s
S/N Ratio	>52 dB (AGC off)
Frame rate	30 fps
Max estensione connessione RG59	Fino a 300 metri
Funzione True Day&Night	Si
BLC/HLC	Si
AGC	Si
Defect Correction	Auto
Funzione DWDR	Si
Funzione DNR	Si
Funzione Defog	Si
Auto White Balance	Si
Front Light Compensation	Si
Illuminatore IR	Portata 30m, funzione SMART IR
Privacy Zones/ Motion Detection	Si / Si
Menù OSD	Si, tramite DVR della linea IVS
Regolazione meccanica	Su 3 assi
Custodia	Lega alluminio, passaggio cavi interno
Grado di protezione/antivandalo	IP66 / IK10
Condizioni operative	-20 °C ÷ 50 °C, U.r. 10 % ÷ 90 %
Dimensioni	Diametro 87 x P 219 mm
Alimentazione/assorbimento	12Vcc, max 450mA
Alimentatore (opzionale)	Necessita di ALI38001 o ALI38002