78412

Minidome AHD a 5 Mpx

Minidome camera AHD

Ottica varifocal motorizzata manuale 3,3-12 mm

Fino a 30 fps in 4 Mpx

Illuminatore IR con portata 30m, SMART IR

Modello	78412
Sensore	1 / 2.5 "CMOS
Risoluzione	5 Mpx (2592 x 1944p)
Standard video	AHD / TVI / CVI / CVBS
Illuminazione minima	0 Lux (LED IR ON)
Ottica	Varifocal motorizzata manuale 3.3 ÷ 12mm @ D14 Zoom gestito da DVR linea IVS o APP SUPERLIVE PLUS
Electronic Shutter	1 / 50s ÷ 1 / 100000s
S/N Ratio	>52 dB (AGC off)
Frame rate	20 fps in 5 Mpx, 30 fps in 4 Mpx
Max estensione connessione RG59	Fino a 300 metri
Funzione True Day&Night	Sì
BLC/HLC	Sì
AGC	Sì
Defect Correction	Auto
Funzione DWDR	Sì
Funzione DNR	Sì
Funzione Defog	Sì
Auto White Balance	Sì
Front Light Compensation	Sì
Illuminatore IR	Portata 30m, SMART IR
Smart IR	Sì
Privacy Zones/ Motion Detection	Sì / Sì
Menù OSD	Sì, tramite DVR della linea IVS
Regolazione meccanica	Su 3 assi
Custodia	Lega alluminio, passaggio cavi interno
Grado di protezione/ antivandalo	IP66 / IK10
Condizioni operative	-20 °C ÷ 50 °C, U.r. 10 % ÷ 90 %
Dimensioni	Diametro 150 x P 114 mm, 1 Kg
Alimentazione/assorbimento	12Vcc, max 250 mA
Alimentatore (opzionale)	Necessita di ALI38001 o ALI38002

IESS s.r.l.
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italy

P.IVA e C.F. 01738580289
Reg. Imprese di Padova
n. REA 178843

Tel.+39.049.9202312
Fax +39.049.9202314

info@iessonline.com
www.iessonline.com