

ANTEUS4

Telecomando FM per sistemi antintrusione wireless



Caratteristiche principali

- Telecomando in FM per sistemi antintrusione senza fili
- Comandi a pulsante: ON, OFF e 2 parzializzazioni programmabili
- Compatibile con centrali FOCUS e GENIO, unità wireless HALLEY e BATRF, concentratore RIVERRF, RIVERRFPLUS e ricevitori RX4CH, RX8CH.
- Portata 70 metri in campo aperto
- Trasmissione su frequenza per apparati FM LPD
- Alimentazione 6V con 2 batterie mod. CR2032 in dotazione
- Autonomia della batterie superiore a 1 anno calcolando 8 trasmissioni al giorno
- Conformità CE, CEI 79-2, CEI 79-16

Dati tecnici

Modello	ANTEUS4
Frequenza	Trasmissione su frequenza europea per apparati LPD
Codifica	Radiocomando già codificato, pronto per l'autoapprendimento
Portata	70 metri in campo aperto (la portata è soggetta a limitazioni dipendenti da condizioni ambientali)
Pulsanti	<ul style="list-style-type: none"> • ON, OFF, due parzializzazioni programmabili • Trasmissione dell'evento PANICO se sono premuti insieme i due tasti di parzializzazione
Visualizzazioni	Spia a led frontale bicolore lampeggiante per trasmissione
Condizione di batteria scarica	<ul style="list-style-type: none"> • Trasmissione dell'evento e visualizzazione con lampeggio dei led come indicato nel manuale • Soglia minima di funzionamento 3,6V
Linee compatibili	Centrali FOCUS e GENIO, unità wireless HALLEY e BATRF, concentratori RIVERRF, RIVERRFPLUS, ricevitori RX4CH, RX8CH.
Temperatura di funzionamento	-10°C / +55 °C, 93% U.R.
Dimensioni/peso	L 37 x H 80 x P 16 mm / 26 g
Colore	Plastica nera con tasti serigrafati in gomma grigia
Assorbimento	17 mA di picco 10 mA medi 0,1 µA
Alimentazione	6V da 2 batterie a bottone mod. CR2032 (incluse)
Autonomia	Mediamente superiore all'anno calcolando 8 trasmissioni al giorno
Livello di prestazione	Livello I secondo CEI 79-2, livello B CEI 79-16
Normativa	Conformità CE, CEI 79-2, CEI 79-16
Dotazione	2 batterie CR2032, manuale tecnico