



TIFEO24

Sistema nebbiogeno con capacità fino a 300m³ in 60s



- Satura l'ambiente in meno di 30 secondi
- Emette un vapore secco composto da una miscela di acqua e glicole totalmente innocua per persone e animali
 - Il vapore persiste nell'ambiente per oltre 60 minuti
- Il vapore si disperde in circa 20 minuti di aerazione del locale senza lasciare alcuna traccia su apparecchiature o altri oggetti presenti
- Grazie all'interfaccia RS485, può essere connesso direttamente alla linea seriale delle centrali ETR G2, FLEXENERGY e GENIODOMO per la configurazione da remoto con il software BrowserIESS, per il monitoraggio dello stato di scheda, batteria e livello serbatoio e per la consultazione dello storico eventi
 - Programmabile per emissioni ripetute prolungando l'effetto
- Agisce anche in ambienti di grandi dimensioni oltre i 5000m³
 - Costi di gestione estremamente ridotti
 - Dotata di marcatura CE

Modello	TIFEO24
Tempi di saturazione sec/m ³	60s / 300 m ³
Liquido nebbiogeno	Glicole diluito in acqua demineralizzata
Capacità serbatoio	1,6 litri
Vita media miscela	2 anni
Emissioni	8 emissioni da 60 sec.
Linee compatibili	Tutte le centrali antintrusione IESS Connessione via RS485: ETR G2, FLEXENERGY, GENIODOMO
Programmazione	TCP/IP Ethernet o RS485
Installazione	A soffitto o a parete
Ingressi	4 ingressi programmabili
Uscite	4 uscite relè programmabili 2 uscite di alimentazione componenti aggiuntivi 12Vcc 150mA
Dimensioni/ peso	L 310 x H 464 x P 200mm, 24kg
Consumo medio	60W
Alimentazione	230Vac
Normative	TIFEO24 è un'apparecchiatura dotata di marcatura CE
Dotazione	Staffa di fissaggio, ugello inclinazione 0°, 2 batterie di backup 12Vcc/ 1,3Ah, manuale tecnico.

