

# 71136

**Bullet Camera AHD 1080p per interno/esterno, ottica fissa 3,6mm, 30 LED IR, DWDR, True Day&Night**



## Caratteristiche principali:

- **Bullet Camera per interno/esterno**
- **Standard video AHD 1080p**
- **Risoluzione: AHD 1080p o 960H (impostabile tramite telecomando opzionale su cavo coassiale 53010)**
- **Possibilità di essere connessa a DVR AHD 1080p o 960H**
- **Portata massima collegamento RG59 tra DVR AHD e telecamera: 300metri**
- **Sensore 1/2,8" SONY 2,43 Mpx CMOS**
- **Ottica fissa 3,6mm**
- **True Day&Night**
- **Funzioni 2D DNR e 3D DNR, DWDR, Sens-Up, Lens shading compensation e Defog**
- **30 LED IR, portata 30m**
- **Menu OSD integrato**
- **IP66**

## Dati tecnici

Modello	71136
Sensore	1/2,8" SONY 2,43 Mpx CMOS
Elementi sensibili (H x V)	1920 (H) x 1080 (V)
Risoluzione	AHD 1080p o 960H Impostabile tramite telecomando opzionale 53010
Rapporto S/N	≥50db (AGC OFF)
Sistema di sincronizzazione	Interno
Illuminazione minima	LED IR ON: 0 Lux LED IR OFF: colori 0,1Lux/F1,2 B/N 0,01Lux/F1,2
Ottica	Fissa 3,6mm
Portata massima collegamento RG59 tra DVR AHD e telecamera	300m
Funzione True Day&Night	Sì
Bilanciamento del bianco	ATW/AWC-SET/Interno/Esterno/Manuale/AWB
BLC/HLC	Sì
AGC	Sì
Sens-Up	Sì
Funzione DWDR	Sì
Funzione DNR	3D DNR e 2D DNR
Funzione Defog	Sì
Lens shading compensation	Sì
Illuminatore IR	30 LED IR, portata 30m
Privacy Zones	4 aree
Motion Detection	4 aree
Menù OSD	Regolabile tramite telecomando opzionale 53010
Regolazione meccanica	Su 3 assi
Custodia	Lega di alluminio con passaggio cavi interno
Grado di protezione	IP66
Temperatura funzionamento	-20°C ~ +55°C, UR 0%-90%
Dimensioni e peso	L 66 x H 66 x P 166,7 mm, 400g
Assorbimento	600mA (IR ON)
Alimentazione	12Vcc Necessita di ALI38001 o ALI38002 (opzionali)