



31401



Sensore volumetrico a doppia tecnologia da esterno/interno, con lente ad effetto tenda

Compatibile con centrali IESS e di terze parti

Conformità EN 50131-2-4: grado 2, classe ambientale III

31401	
Compatibilità	Centrali antintrusione IESS e di terze parti
Funzioni	antimascheramento, antiaccecamento, antidisorientamento, antistrappo (incorporato per montaggio senza snodo o staffa, con kit KSAS1013 / KSAS1032 opzionale per montaggio su snodo o staffa), funzione 3D
Connessioni	relè allarme, relè mascheramento, tamper 24H per disorientamento e apertura e esclusione MW
Portata rivelazione	max 8 m regolabili in 4 step
Tecnologia	IR + MW
Area di copertura IR	7° orizzontale, 90° verticale
Numero zone sensibili IR	2 fasci
Area di copertura MW	80° sul piano orizzontale, 32° sul piano verticale
Area di copertura verticale MW	32 °
Area di copertura orizzontale MW	80 °
Assorbimenti alla tensione di alimentazione	in allarme: 25,0 mA; in modalità esclusione MW: 21 mA; a riposo: 31,0 mA
Installazione	tra la finestra/porta e gli scuri/tapparelle (anche con la staffa opzionale 51203) o lungo la parete con la staffa opzionale 51203
Utilizzo	interno/esterno
Dimensioni	L 39 × H 155 × P 44 mm
Peso	140 g
Conformità	EN 50131-2-4: grado 2, classe ambientale III
Alimentazione	12 Vcc (da 7,7 a 15 V)