



31402



Cablato

Sensore volumetrico a doppia tecnologia da esterno/interno
Compatibile con centrali antintrusione IESS e di terze parti

31402	
Compatibilità	Centrali antintrusione IESS e di terze parti
Funzioni	antimascheramento, antiaccecamento, antidisorientamento, antistrappo (incorporato per montaggio senza snodo o staffa, con kit KSAS1013 / KSAS1032 opzionale per montaggio su snodo o staffa), funzione 3D
Portata wireless	150 m
Portata rivelazione	max 7 m regolabili in 4 step
Tecnologia	IR + MW
Sezione IR	Numero zone sensibili IR: 18 zone su 4 piani; Area di copertura IR: volumetrica, 81° di apertura
Sezione MW	Area di copertura MW: 80° sul piano orizzontale, 32° sul piano verticale
Assorbimenti alla tensione di alimentazione	a riposo: 31 mA; in allarme: 25,0 mA; in modalità esclusione MW: 21 mA
Installazione	a parete, ad angolo con la staffa opzionale 51202 oppure orientabile tramite la staffa opzionale 51203
Utilizzo	interno/esterno
Dimensioni	L 39 × H 155 × P 44 mm
Peso	140 g
Alimentazione	12 Vcc (da 7,7 a 15 V)
Normative	conforme EN50131-2-4 grado 2, classe ambientale III