



31502TD

Rivelatore wireless bidirezionale I-TRADE
doppia tecnologia (IR+MW) da interno/
esterno con lente multifocale



Sensore doppia tecnologia (IR+MW)

Wireless bidirezionale I-TRADE

Lente multifocale

Utilizzo interno/esterno

Programmazione da PC tramite BROWSERIESS

Funzione antiaccecamento

Modello	31502TD
Tecnologia	MW + IR
Portata collegamento radio	1,5 km in campo aperto
Linee compatibili	Serie GENIOPLUS e gateway GATETD
Utilizzo	Interno/esterno
Installazione	A parete, ad angolo con la staffa opzionale 51202 oppure orientabile tramite la staffa opzionale 51203
Portata	Max 7 m regolabili in 2 step
Area di copertura MW	80° sul piano orizzontale, 35° sul piano verticale
Zone sensibili IR	18 zone disposte su 4 piani
Area di copertura IR	Volumetrica con 81° di apertura
Antiaccecamento	Si
Programmazione	Via software BROWSERIESS, anche da PC remoto via LAN/WAN
Dimensioni	L 39 x H 155 x P 44mm
Peso	140g
Alimentazione	Batteria al litio 7,2V 2,4Ah (in dotazione)
Durata batteria	Max 2,5 anni
Normative	Conforme alla norma EN50131-5-3 ed EN50131-2-4 grado 1 classe ambientale 4



IESS s.r.l.
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italy

P.IVA e C.F. 01738580289
Reg. Imprese di Padova
n. REA 178843

Tel.+39.049.9202312
Fax +39.049.9202314

info@iessonline.com
www.iessonline.com