



31601



Sensore volumetrico a doppia tecnologia da esterno/interno, con lente ad effetto tenda interfaccia per linea seriale RS-485

Compatibile con ETRG2, GENIODOMO, GENIOPLUS e FLEXENERGY

Conformità EN 50131-2-4: grado 2, classe ambientale III

31601	
Compatibilità	ETRG2, GENIODOMO, GENIOPLUS e FLEXENERGY
Funzioni	antimascheramento, antiaccecamento, antidisorientamento, antistrappo (incorporato per montaggio senza snodo o staffa, con kit KSAS1013 / KSAS1032 opzionale per montaggio su snodo o staffa), funzione 3D
Connessioni	relè allarme, relè mascheramento, tamper 24H per disorientamento e apertura e esclusione MW
Portata rivelazione	max 8 m
Tecnologia	IR + MW
Numero zone sensibili IR	2 fasci
Area di copertura IR	7° orizzontale, 90° verticale
Area di copertura MW	80° sul piano orizzontale, 32° sul piano verticale
Area di copertura verticale MW	32 °
Area di copertura orizzontale MW	80 °
Assorbimenti alla tensione di alimentazione	in allarme: 25,0 mA; in modalità esclusione MW: 18 mA; a riposo: 25,0 mA
Utilizzo	interno/esterno
Installazione	tra la finestra/porta e gli scuri/tapparelle (anche con la staffa opzionale 51203) o lungo la parete con la staffa opzionale 51203
Dimensioni	L 39 × H 155 × P 44 mm
Peso	140 g
Alimentazione	12 Vcc (da 7,7 a 15 V)
Conformità	EN 50131-2-4: grado 2, classe ambientale III



IESS Srl
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com