



31602



**Sensore volumetrico a doppia tecnologia da interno/
esterno, interfaccia per linea seriale RS-485**

**Compatibile con ETRG2, GENIODOMO,
GENIOPLUS e FLEXENERGY**

Conformità EN50131-2-4 grado 2, classe ambientale III

31602	
Compatibilità	ETRG2, GENIODOMO, GENIOPLUS e FLEXENERGY
Funzioni	antimascheramento, antiaccecamento, antidisorientamento, antistrappo (incorporato per montaggio senza snodo o staffa, con kit KSAS1013 / KSAS1032 opzionale per montaggio su snodo o staffa), funzione 3D
Connessioni	relè allarme, relè mascheramento, tamper 24H per disorientamento e apertura e esclusione MW
Portata rivelazione	max 7 m regolabili in 2 step
Portata wireless	150 m
Tecnologia	IR + MW
Numero zone sensibili IR	18 zone su 4 piani
Area di copertura IR	volumetrica, 81° di apertura
Area di copertura MW	80° sul piano orizzontale, 32° sul piano verticale
Area di copertura verticale MW	32 °
Area di copertura orizzontale MW	80 °
Assorbimenti alla tensione di alimentazione	a riposo: 25 mA; in allarme: 25,0 mA; in modalità esclusione MW: 18 mA
Utilizzo	interno/esterno
Installazione	a parete, ad angolo con la staffa opzionale ANGSGX oppure orientabile tramite la staffa opzionale SNDSGX
Dimensioni	L 39 × H 155 × P 44 mm
Peso	140 g
Alimentazione	12 Vcc (da 7,7 a 15 V)
Normative	conforme EN50131-2-4 grado 2, classe ambientale III