



**Linea
Antincendio**

IESS
SECURITY PARTNER

32203

**Rivelatore analogico indirizzato IE2
di fumo e temperatura**



EN54-13

32203	
Isolatore	Base con isolatore mod. 52105 (in dotazione)
Soglia temperatura allarme	59°C fissa
Segnalazioni	2 LED visibili a 360° e uscita di LED remoto di visualizzazione
Cavo	A due fili
Condizioni operative	Da -10°C a +50°C, U.R. 93%
Dimensione e peso	Ø 98 x H 46 mm, 140 g
Assorbimento	500µA (a riposo); 7mA (allarme)
Alimentazione	24 Vcc (da 17 Vcc a 28 Vcc)
Norme	Certificato CPR 305/2011 EN54-5, EN54-7, EN54-13 (in abbinamento alle centrali della serie KELT, MEC44 e MEC44PLUS) e EN54-17

Compatibile con centrali serie FX, KELT, MEC44 e MEC44PLUS

Completo di base isolatore mod. 52105

Dotato di 2 LED di segnalazione visibili a 360°

Certificato CPR 305/2011 EN54-5, EN54-7, EN54-17



IESS srl
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000 €
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com

IESS si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del prodotto senza preavviso