



Linea
Antincendio

IESS
SECURITY PARTNER

32204



Rivelatore di fumo analogico-indirizzato con isolatore integrato

**Compatibile con centrali serie FX e KELT e
con centrali MEC44 e MEC44PLUS**

Completo di base

32204	
Soglia di allarme	fumo: 0,08÷0,13 dB/m
Indicatore di allarme	2 LED rossi a luce fissa
Assorbimento MAX del LED remoto	3,5 mA
Tensione ai morsetti del LED remoto	24,0 V
Tensioni operative	alimentazione: 24 V; massima: 28,0 V; minima: 17,0 V
Assorbimento a 17/24/28 V, in allarme, LED remoto escluso	1,8 mA
Assorbimenti alla tensione di alimentazione	a riposo: 0,3 mA; in allarme: 1,8 mA
Tempo di inibizione del sensore all'accensione	5 s
Segnalazioni	Dotato di 2 LED di segnalazione visibili a 360° e uscita per LED remoto
Grado di protezione	IP 43
Dimensioni	H 54 x Ø100 mm
Peso	145 g
Temperature operative	-10 - 50 °C
Umidità relativa	93%
Certificazioni	CPR 305/2011, EN54-7, EN54-13 (in abbinamento alle centrali KELT, MEC44 e MEC44PLUS) e EN54-17; 2014/90/EU (MED); LPCB
Conformità	EN54-7:2018 EN54-17:2005/AC:2007 2014/90/EU
Numero CPR	2831-CPR-F4789



IESS Srl
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com