



**Linea
Antincendio**

IESS
SECURITY PARTNER

52106

**Pulsante analogico indirizzato
con isolatore a bordo**



EN54-13

Compatibile con centrali serie KELT e FX (con scheda loop 52102),

MEC44 e MEC44PLUS (con scheda loop 52101)

Allarme manuale a pressione

Isolatore a bordo

Grado di protezione IP2XD (da interno)

Certificato CPR 305/2011 EN54-11 ed EN54-17

52106

Isolatore a bordo	Sì
Allarme	Allarme manuale a pressione premendo al centro del vetrino frontale ripristinabile
Indirizzamento	Tramite rotary switch
Visualizzazioni	2 LED gialli del circuito isolatore, 1 LED verde di polling, 1 barra colorata di avvertimento e 1 LED rosso di allarme visibili solo dopo la pressione del pannello frontale
Installazione	Interno
Grado di protezione	IP2XD
Condizioni operative	Da -10°C a +55°C, 93% U.R.
Dimensioni e peso	L 90 x H 90 x P 60 mm, 165g
Strumento di ripristino	In dotazione
Assorbimento	500µA a riposo; 4,7mA in condizione di corto circuito; 1,8 mA in allarme
Alimentazione	24 Vcc (da 20,5 a 27,5 V)
Certificazione	Certificato CPR 305/2011 EN54-11, EN54-13 (in abbinamento alle centrali KELT, MEC44 e MEC44PLUS) e EN54-17



IESS srl
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000 €
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com