52107

Avvisatore acustico per loop IE

EN54-13

Segnalatore acustico analogico indirizzato

Compatibile con serie FX (dotate di scheda loop 52102), MEC44 e MEC44PLUS (dotate di scheda loop 52101)

Dotato di isolatore di linea integrato

Certificato CPR 305/2011 EN54-3, EN54-13 ed EN54-17

52107	
Tipologia	Avvisatore acustico per loop IE2
Isolatore a bordo	Sì
Toni disponibili	32
Pressione sonora	da 79,5 a 100,1 dB (A)
Frequenza operativa	440 ÷ 2900 Hz
Segnalazioni	LED di polling, attivazione/guasto e cortocircuito dei due rami del loop
Selezioni	Ponticelli di esclusione isolatore e di modalità di funzionamento, dipswitch per selezione dell'indirizzo, suoneria e volume, tasto reset.
Grado di protezione	IP33C
Dimensioni e peso	Ø 94 x H 101mm, 245g
Condizioni operative	Da -20 a +70 °C–93% U.R.
Assorbimenti alla tensione di alimentazione	a riposo: 2,6 mA; in allarme: 10,1 - 36 mA
Alimentazione	21,6 ÷ 28 Vcc
Certificazioni	Certificato CPR 305/2011 (ex certificazione CPD 89/106/CEE) EN54-3, EN54-13 ed EN54-17

IESS srl
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000 €
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com

IESS si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del prodotto senza preavviso