



52108

Avvisatore acustico su base per loop IE



EN54-13

Segnalatore acustico su base sensore analogico indirizzato

Compatibile con serie FX (dotate di scheda loop 52102), MEC44
e MEC44PLUS (dotate di scheda loop 52101)

Dotato di isolatore di linea integrato

Certificato CPR 305/2011 EN54-3 ed EN54-17

52108	
Tipologia	Segnalatore acustico su base sensore per loop IE
Utilizzo	In abbinamento ad un coperchio rosso o bianco (mod. 52115 o 52116) o in abbinamento ad un sensore IE dotato di base
Isolatore a bordo	Sì
Toni disponibili	32
Pressione sonora	da 85,2 a 93,2 dB (A)
Frequenza operativa	440 ÷ 2900 Hz
Segnalazioni	LED di polling, attivazione/guasto e cortocircuito dei due rami del loop
Selezioni	Ponticelli di esclusione isolatore e di modalità di funzionamento, dipswitch per selezione dell'indirizzo, suoneria e volume, tasto reset.
Grado di protezione	IP21C
Dimensioni e peso	Ø 116 x H 25mm, 105g
Condizioni operative	Da -20 a +70 °C-93% U.R.
Assorbimenti alla tensione di alimentazione	a riposo: 2,6mA; in allarme: 8,4 - 13,7
Alimentazione	18 ÷ 30 Vcc
Certificazioni	Certificato CPR 305/2011 (ex certificazione CPD 89/106/CEE) EN54-3, EN54-13 ed EN54-17



IESS srl

35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000 €

P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312

info@iessonline.com
www.iessonline.com