



## 52118

### Pulsante manuale analogico-indirizzato da esterno IP67



**EN54-13**

Compatibile con centrali serie FX (dotate di scheda loop 52102),  
MEC44 e MEC44PLUS (dotate di scheda loop 52101)  
e centrali KELT9 (dotate di loop KELT9L2 e KELT9L4)

Installazione su loop

Isolatore incorporato

52118	
Attivazione	Allarme manuale a pressione premendo al centro del vetrino frontale ripristinabile
Visualizzazioni	1 barra colorata di avvertimento visibile solo dopo la pressione del pannello frontale
Strumento di ripristino	in dotazione
Collegamenti	A morsetti
Indirizzamento	Tramite dipswitch
Condizioni operative	-10 / +55°C, 95% U.r. non condensante @ 40°C
Grado di protezione	IP67 da esterno
Classe di infiammabilità	94V0
Materiale	ABS rosso e PC trasparente
Dimensioni e peso	L112 x H112 x P82 mm, 262 g
Alimentazione	24 Vcc (20 ÷ 30 Vcc)
Assorbimento	650 µA a riposo, 3,5 mA in allarme
Conformità	Certificato CPR 305/2011 EN54-11, EN54-13 (in abbinamento alle centrali KELT, MEC44 e MEC44PLUS), EN54-17, EN54-18