



52132



Avvisatore ottico-acustico a parete da esterno analogico-indirizzato per loop IE2

Dotato di isolatore di linea

Colore rosso

Certificato CPR 305/2011 EN54-3 / EN54-23 / EN54-17

| Modello | 52132 [A051] |
|-------------------------|--|
| Tipologia | Avvisatore ottico-acustico per loop IE2 |
| Isolatore a bordo | Sì |
| Colore | Rosso |
| LED | 2 LED frontali di colore bianco approvati secondo EN54 parte 23 |
| Pressione sonora | 100 dB (pressione sonora a 1 m con tono continuo 970 Hz) |
| Toni primari | 32 |
| Toni alternativi | 32 |
| Volume | Regolabile su 2 livelli |
| Ingresso cavi | Dal retro o dall'alto |
| Grado di protezione | IP65 |
| Condizioni operative | −10 ÷ +55°C, umidità 0 ÷ 95% |
| Dimensioni | L 121 x H 109 x P 63mm |
| Peso | 258 gr |
| Materiale | ABS V0, V2 PC per le parti trasparenti |
| Assorbimento | 2,6mA (a riposo) / 17,1 mA (in allarme) |
| Alimentazione | 24Vcc (nominale 28Vcc, range 9÷60Vcc) |
| Certificazione | Certificato CPR 305/2011 EN54-3 / EN54-23 / EN54-17 |

