



53064

Switch 16 porte PoE + 2 porte Uplink



Switch PoE industriale a 18 porte
2 porte con supporto BT 60 W ad alta potenza
Autoadattamento 250m
Funzione AI Watchdog

53064 [0038]	
Tipologia	switch PoE industriale a 18 porte totali. Porte PoE 1÷14: PoE 10/100 Mbps (RJ-45). Porta PoE 15: PoE 10/100 Mbps (RJ-45) con supporto BT 60 W alta potenza. Porta PoE 16: PoE 10/100/1000 Mbps (RJ-45) con supporto BT 60W alta potenza. Porta uplink 1: 10/100/1000 Mbps Combo (RJ-45/SFP). Porta uplink 2: 10/100/1000 Mbps LAN (RJ-45).
Potenza max erogata per porta	Porte PoE 1÷14: 30 W. Porte PoE 15÷16: 60 W
Potenza erogata	300 W
Distanza di trasmissione	250 m
Packet forwarding rate	14,800 Mpps
Bandwidth	12,8 Gbps
Watchdog	rilevazione automatica, riavvio automatico
Protocolli	IEEE 802.3i 10BASE-T/IEEE 802.3u 100BASE-TX. IEEE 802.3ab 1000BASE-T. IEEE 802.3x Flow Control. IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet
MAC address table	8K
Dimensioni	L 430 x H 45 x P 180 mm
Peso	2.650 g
Temperature operative	-30 - 60 °C
Umidità relativa	10÷90% non condensante
Alimentazione	90÷240 Vca (alimentatore integrato)
Certificazioni	Marcatura CE; FCC Parte 15, Classe B; RoHS 2.0