



53066



**Switch PoE industriale managed su barra DIN a range esteso
a 4 Porte LAN PoE + 2 porte uplink SFP + 1 porta Console**

Potenza erogata massima 120 W

Bandwidth 12 Gbps

Funzione AI Watchdog

53066 [0040]	
Tipologia	switch PoE industriale managed a 7 porte totali. 4 × PoE 10/100/1000 Mbps (RJ-45) 802.3at/af. 2 × porte uplink 10/100/1000 Mbps fibra (SFP). 1 × porta Console (RJ-45)
Potenza erogata	120 W
Potenza max erogata per porta	30 W
Distanza di trasmissione	100 m
Packet forwarding rate	8,928 Mpps
Bandwidth	12 Gbps
MAC address table	8K
Protocolli	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, RSTP/MSTP spanning tree, VLAN, ACL, ERPS ring, IPV6, SSL, SNMP (v1, v2, v3), IGMP snooping
Fanless	sì
Indicatori a LED	alimentazione, guasto, Link/ACT
Temperature operative	-40 - 75 °C
Umidità relativa	5÷90% non condensante
Dimensioni	L 166 × H 52 × P 118 mm
Peso	425 g
Alimentazione	48 Vcc (alimentatore esterno opzionale)
Certificazioni	Marcatura CE; FCC Parte 15, Classe B; RoHS 2.0