



66008H

DVR 8 canali linea IVS Home



8 canali BNC + 2 IP

Standard video AHD / TVI / CVI / IP / Analogico

Sistema operativo Embedded (Linux)

Compressione H.265 / H.264

Installabile 1 HDD (non in dotazione) da max 8TB

66008H [0100]	
Sistema operativo	Embedded (Linux)
Standard Video	AHD / TVI / CVI / IP / Analogico
Telecamere compatibili	Tutte le telecamere AHD IVS Home e IVS a 2 Mpx
Canali video	8 ingressi BNC per telecamere 1080n AHD / TVI / CVI, analogiche 960H e 1000TVL + 2 telecamere IP
Max portata collegamento RG59	300 metri
Compressione	H.265 / H.264
Video bit rate	32 Kbps - 4 Mbps
Uscite video	1 x VGA, 1 x HDMI
Visualizzazione live	1/4/6/8/9/13/16
Registrazione	Telecamere AHD / TVI / CVI canale 1: 30 fps @ 1080n/720p/720n/D1 Telecamere AHD / TVI / CVI canali 2-8: 15 fps @ 1080n/720p o 30 fps @ 720n/D1 Telecamere IP: 30 fps @ 1080p/720p
Playback	max 8 canali
Metodo di ricerca	Intervallo, Data, Evento, Tag
Gestione telecamere	Menu OSD e ottica motorizzata (solo per telecamere con ottica motorizzata)
Compressione Audio	G.711A/μ
Ingressi / Uscite Audio	1 x RCA / 1 x RCA
Audio 2 vie	Sì
Max HDD installabili	1 (non in dotazione) max 8TB
Fanless	Sì
Compatibilità browser Internet	Internet Explorer (per firmware 1.3.8 o superiori grazie al supporto del protocollo HTML5 è possibile utilizzare tutti i browser senza necessità di plug-in/Activex), Chrome e Firefox
Compatibilità Smartphone	app METRONET e METRONET Home (per ANDROID e iOS)
Software di gestione locale (incluso)	Sì (IVS Manager in dotazione)
Interfaccia Network	1 x Ethernet RJ45 10/100 Mbps
Protocolli	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, HTTP, HTTPS, NTP, SMTP
Interfaccia USB	2 x USB 2.0
Interfacce di controllo	Mouse USB in dotazione
Temperatura di funzionamento	Da -10°C a +50°C U.R. 10-90%
Dimensioni e peso	L 255 x H 45 x P 223 mm, 1 kg
Assorbimento	5 W max (senza HDD)
Alimentazione	230 Vca - 12 Vcc / 1,5 A con alimentatore esterno