



66016H

DVR ibrido fino a 18 canali



Sistema operativo Embedded (Linux)
Fino a 18 canali (misti analogici / digitali)
Standard TVI / AHD / CVI / CVBS / IP
Uscite video 1 × VGA, 1 × HDMI, 1 × BNC
Registrazione fino a 30 fps fino a 1080n
Installabile 1 hard disk fino a 8 TB
Fanless

Accessori		
53311		HDD 1 Tb high profile
53312		HDD 2 Tb high profile
53314		HDD 4 Tb high profile
53316		HDD 6 Tb high profile
53038		Modulo 16 IN / 6 OUT per DVR/NVR linea IVS

66016H [0108]	
Sistema operativo	Embedded (Linux)
Standard Video	AHD / TVI / CVI / IP / CVBS
Canali video	16 canali BNC per telecamere 1080p TVI/AHD/CVI/CVBS 2 canali IP (fino a 18) fino a 5 Mpx @ 25 fps
Compressione	H.265 / H.264
Registrazione	Analogico: 1080p Lite / 720 p / WD1 fino a 30 fps (1 canale), 1080p Lite / 720 p / WD1 fino a 15 fps (altri canali), 720p Lite fino a 30 fps IP: 30 fps
Playback	1-16 canali
Visualizzazione live	1/4/6/8/9/13/16/25
Uscite video	1 × VGA 1 × HDMI 1 × BNC
Ingressi / Uscite Audio	1 × RCA IN 1 × RCA OUT
Audio 2 vie	Sì
Max utenti contemporanei	10
Interfaccia Network	1 × Ethernet RJ45 10/100 Mbps
Network bandwidth	80 Mbps / 80 Mbps
Protocolli	TCP / IP, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, 802.1x, RTSP, etc.
Max HDD installabili	1 (non in dotazione) max 8 TB
Fanless	Sì
Compatibilità browser	Internet Explorer, Chrome, Firefox
Compatibilità app	app METRONET e METRONET HOME (per ANDROID e iOS)
Interfaccia USB	2 × USB 2.0
Interfacce di controllo	Mouse USB (in dotazione), telecomando (opzionale)
Temperatura di funzionamento	Da -10°C a +50°C U.R. 10-90%
Dimensioni	L 255 x H 45 x P 223 mm
Assorbimento	10 W max (senza HDD)
Alimentazione	230Vca - 48Vcc / 1,8 A con alimentatore esterno