



67516



DVR a 24 canali

Risoluzione massima 4K

Uscite video 1 × VGA, 1 × HDMI, 1 × BNC

Installabili 2 hard disk fino a 10 TB ciascuno + 1 porta eSATA

67516 [0086]	
Sistema operativo	embedded (Linux)
Standard video	4K / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p
Canali video	16 ingressi BNC per telecamere AHD / TVI / CVI (4K / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p), analogiche 960H e 1000TVL + 8 telecamere IP
Compressione	H.265 / H.264
Network bandwidth	32Mbps/ 96 Mbps
Streaming contemporanei	Dual streaming
Frame rate	15 fps in 4K, 20 fps in 5 Mpx, 30 fps in 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p
Playback	1-16 canali
Visualizzazione live	1/4/6/8/9/13/16/25
Uscite video	1 × VGA, 1 × HDMI, 1 × BNC
Metodo di ricerca	Intervallo, Data, Evento, Tag
Compressione audio	G.711 A/μ
Audio 2 vie	sì
Ingressi / uscite allarme	16 IN / 4 OUT
Azioni su allarme	Manuale, Sensore, Movimento, Eccezione, Piccoli Eventi
Interfaccia network	1 × Ethernet RJ-45 1000 Mbps
Protocolli	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, HTTP, HTTPs, NTP, SMTP, ONVIF
Max HDD installabili	2 (non in dotazione) + 1 eSATA max 10TB ciascuno
Compatibilità telecamere	compatibile con la linea di telecamere IVS in configurazione diretta e ONVIF S Profile in configurazione manuale
Compatibilità browser Internet	Internet Explorer, Chrome, Firefox
Software di gestione locale	sì
Compatibilità app	Metronet
Interfaccia USB	USB 2.0 x 2
Temperature operative	-10 - +50 °C °C
Umidità relativa	10-90%
Dimensioni e peso	W 380 x H 45 x D 268 mm
Alimentazione	230 Vca - 12 Vcc / 4 A con alimentatore esterno
Assorbimento	30W max (senza HDD)