



68016



NVR a 16 canali IP

Risoluzione massima 12 Mpx

Uscite video main monitor: 1 × VGA, 1 × HDMI (fino a 4K)

Funzioni face recognition

	68016 [1075]
Sistema operativo	embedded (Linux)
Standard video	12 Mpx / 4K / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p
Canali video	16 canali IP
Compressione	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Network bandwidth	160 Mbps / 160 Mbps
Streaming contemporanei	Dual streaming
Frame rate	20 fps in 12 Mpx o 30 fps in 4K / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p
Playback	1-16 canali
Visualizzazione live	1-16
Uscite video	main monitor: 1 × VGA, 1 × HDMI (fino a 4K)
Canali Face Recognition	16
Metodo di ricerca	Intervallo, Data, Evento, Tag
Compressione audio	G.711 A/μ
Audio 2 vie	sì
Ingressi / uscite allarme	8 IN / 4 OUT a bordo, supporta IN di telecamere IP connesse
Azioni su allarme	Registrazione, snapshot, preset, e-mail
Interfaccia network	2 × Ethernet Uplink RJ-45 10/100/1000 Mbps
Protocolli	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, 802.1x
Max HDD installabili	2 (non in dotazione) max 8TB ciascuno
Compatibilità telecamere	compatibile con telecamere della linea IVS in configurazione diretta e ONVIF Profilo S in configurazione manuale
Compatibilità browser Internet	Internet Explorer, Chrome, Firefox
Software di gestione locale	sì
Compatibilità app	Metronet
Interfaccia USB	1 × USB 2.0 e 1 × USB 3.0
Interfacce di controllo	Mouse USB e telecomando in dotazione
Temperature operative	-10 - +50 °C °C
Umidità relativa	10-90%
Dimensioni e peso	L 380 × H 45 × P 268 mm, 1,5 kg
Alimentazione	12Vdc/4A con alimentatore esterno
Assorbimento	20W max (senza HDD)