



68032R



NVR a 32 canali

Risoluzione massima 12 Mpx

Uscite video main monitor: 1 × VGA (fino a 1080p), 1 × HDMI (fino a 4K); spot monitor: 1 × HDMI (fino a 1080p)

RAID 0 - 1 - 5 - 6 - 10

Funzioni face recognition

68032R [1076]	
Sistema operativo	embedded (Linux)
Standard video	12 Mpx / 9 Mpx / 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p
Canali video	32 canali IP
Compressione	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Network bandwidth	320 Mbps / 256 Mbps
Streaming contemporanei	Dual streaming
Frame rate	20 fps in 12 Mpx, 30 fps in 9 Mpx / 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 720p
Playback	1-16 canali
Visualizzazione live	Main output: 1/4/6/8/9/13/16/25/32/36 AUX output: 1/4/6/8/9
Uscite video	main monitor: 1 × VGA (fino a 1080p), 1 × HDMI (fino a 4K); spot monitor: 1 × HDMI (fino a 1080p)
Metodo di ricerca	Intervallo, Data, Evento, Tag
Compressione audio	G.711 A/μ
Audio 2 vie	sì
Ingressi / uscite allarme	16 IN / 4 OUT a bordo, supporta IN di telecamere IP connesse
Azioni su allarme	Manuale, Sensore, Movimento, Eccezione, Piccoli Eventi
Interfaccia network	1 × Ethernet Uplink RJ-45 10/100/1000 Mbps + 1 × Ethernet RJ-45 10/100/1000 Mbps per creare una sottorete di telecamere
Protocolli	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPs, 802.1x, ONVIF, etc.
Max HDD installabili	8 (non in dotazione) max 10TB ciascuno + 1 eSATA
Porte ESATA	1 porte ESATA
RAID	RAID 0 - 1 - 5 - 6 - 10
Compatibilità telecamere	compatibile con la linea di telecamere IVS in configurazione diretta e ONVIF S Profile in configurazione manuale
Compatibilità browser Internet	Internet Explorer, Chrome, Firefox
Compatibilità app	Metronet
Software di gestione locale	sì
Interfaccia USB	USB 2.0 × 2, USB 3.0 × 1
Interfacce di controllo	Mouse USB e supporto accesso remoto
Montaggio rack 19"	sì
Temperature operative	-10 - +50 °C °C
Umidità relativa	10-90%
Dimensioni e peso	W 445 × H 90 × D 436 mm
Alimentazione	110-240 Vca con alimentatore integrato
Assorbimento	30W max (senza HDD)