



68064R

NVR H.265 4K a 64 canali
4 uscite HDMI, 1 uscita VGA e 2 porte LAN



64 canali IP

Risoluzione 16 Mpx, 12 Mpx, 4K, 5 Mpx,
4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 720p

4 uscite HDMI e 1 uscita VGA

Sistema operativo Embedded (Linux)

2 porte RJ-45 Ethernet

Modalità RAID 0, 1, 5, 6, 10

68064R [1093]	
Sistema operativo	Embedded (Linux)
Standard Video	16 Mpx, 12 Mpx, 4K, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 720p
Canali video	64 canali IP
Compressione	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Network bandwidth	640 Mbps / 640 Mbps (in / out)
Streaming	Dual streaming
Frame rate	30 fps @ 16 Mpx, 12 Mpx, 4K, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 720p
Playback	1-16 canali
Visualizzazione live	1-64
Uscite video main monitor	1 × VGA (fino a 1080p), 1 × HDMI (fino a 8K)
Uscite video spot monitor	2 × HDMI (fino a 4K), 1 × HDMI (fino a 1080p)
Metodo di ricerca	Intervallo, Data, Evento, Tag
Compressione Audio	G.711A
Ingressi / Uscite Audio	64 × IN da telecamere IP connesse 1 × IN RCA + 1 × OUT RCA bidirezionale
Audio 2 vie	Sì
Ingressi / Uscite Allarme	16 IN / 4 OUT a bordo Supporta IN / OUT di telecamere IP connesse
Azioni su allarme	Registrazione, snapshot, preset, e-mail
Interfaccia Network	1 × Ethernet Uplink RJ-45 10/100/1000 Mbps, 1 × Ethernet RJ-45 10/100/1000 Mbps per creare una sottorete di telecamere
Protocolli	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP
Max HDD installabili	8 (non in dotazione) max 10 TB ciascuno
Porte e-SATA	2 porte e-SATA
RAID	Modalità RAID 0, 1, 5, 6, 10
Compatibilità telecamere	Compatibile con telecamere della linea IVS in configurazione diretta e ONVIF Profilo S in configurazione manuale
Compatibilità browser Internet	Internet Explorer (per firmware 1.4.5 o superiori, grazie al supporto del protocollo HTML5, è possibile utilizzare tutti i browser senza necessità di plug-in/ActiveX), Chrome, Firefox
Compatibilità Smartphone	app METRONET (per ANDROID e iOS)
Software di gestione locale (incluso)	Sì (IVSLITESW in dotazione, compatibile con IVSMANAGERSW)
Interfaccia USB	2 × USB 2.0 e 1 × USB 3.0
Interfacce di controllo	Mouse USB in dotazione e telecomando
Montaggio rack 19"	Sì, tramite staffe in dotazione
Temperatura di funzionamento	Da -10°C a +50°C U.R. 10-90%
Dimensioni	L 445 x H 90 x P 436 mm
Assorbimento	50 W max (senza HDD)
Alimentazione	110-240 Vca con alimentatore integrato