



68104T1

NVR H.265 6 Mpx



Sistema operativo Embedded (Linux)

Standard Video 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 720p

4 canali IP

Switch PoE integrato a 4 porte

Uscite 1 x HDMI e 1 x VGA (entrambe fino a 1080p)

HDD da 1 TB in dotazione

Fanless

Compatibile con telecamere AI della linea IVS

Accessori

53038



Modulo 16 IN / 6 OUT per DVR/NVR linea IVS

68104T1 [1091]

Sistema operativo	Embedded (Linux)
Standard Video	6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 720p
Canali video	4 canali IP
Compressione	H.265S / H265+ / H.265 / H.264
Network bandwidth	40 Mbps / 64 Mbps (in / out)
Streaming	Dual streaming
Frame rate	30/25 fps (NTSC / PAL)
Playback	max 4 canali
Visualizzazione live	1CH @ 6 Mpx 4CH @ 1080p
Uscite video	1 x HDMI e 1 x VGA (entrambe fino a 1080p)
Metodo di ricerca	Intervallo, Data, Evento, Tag
Compressione Audio	G.711 µ/A
Ingressi / Uscite Audio	4 x IN da telecamere IP connesse L'uscita HDMI supporta l'audio
Ingressi Allarme	4 x IN/OUT da telecamere IP connesse
Azioni su allarme	Registrazione, snapshot, preset, e-mail
Switch PoE	4 porte PoE
Interfaccia Network	1 x Ethernet RJ-45 100 Mbps
Protocolli	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, SNMP, IGMP, HTTP, HTTPS, 802.1x e altri
HDD	1 HDD da 1TB in dotazione
Fanless	Sì
Compatibilità telecamere	Compatibile con telecamere della linea IVS in configurazione diretta e ONVIF Profilo S in configurazione manuale
Compatibilità browser	Chrome, Firefox
Compatibilità Smartphone	app METRONET (per ANDROID e iOS)
Software di gestione locale (incluso)	Sì (IVSLITESW in dotazione)
Interfaccia USB	2 x USB 2.0
Interfacce di controllo	Mouse USB in dotazione
Temperatura di funzionamento	Da -10°C a +50°C U.R. 10-90%
Dimensioni e peso	L 255 x H 45 x P 223 mm, 1 kg
Assorbimento	< 5W (senza HDD e PoE spento)
Alimentazione	230Vca - 48Vcc / 1,3 A con alimentatore esterno