




68108T1

NVR H.265 6 Mpx



Sistema operativo Embedded (Linux)

Standard Video 6Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 720p

8 canali IP

Switch PoE integrato a 8 porte

Uscite 1 x VGA 1 x HDMI fino a 1080p

1 hard disk 1 TB preinstallato

Fanless

Compatibile con telecamere AI della linea IVS

Accessori

53038



Modulo 16 IN / 6 OUT per DVR/NVR linea IVS

68108T1 [1088]

Sistema operativo	Embedded (Linux)
Standard Video	6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 720p
Canali video	8 canali IP
Compressione	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Network bandwidth	64 Mbps / 64 Mbps
Streaming	Dual streaming
Frame rate	30 fps in 6 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 720p
Playback	1-8 canali
Visualizzazione live	1/4/6/8/9
Uscite video	1 x VGA (fino a 1080p) 1 x HDMI (fino a 1080p)
Metodo di ricerca	Intervallo, Data, Evento, Tag e smart search
Ingressi / Uscite Audio	8 x IN da telecamere IP connesse L'uscita HDMI supporta la componente audio
Azioni su allarme	Registrazione, snapshot, preset, e-mail
Switch PoE	8 porte PoE 100M, standard IEEE802.3af/at, portata max 72 W
Interfaccia Network	1 x Ethernet RJ45 10/100 Mbps
Protocolli	TCP / IP, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, 802.1x, RTSP, SNMP, ONVIF, etc.
HDD	Installato: 1 x 1 TB Massimo installabile: 1 x 10 TB
Fanless	Sì
Max utenti contemporanei	64
Compatibilità telecamere	Compatibile con telecamere della linea IVS in configurazione diretta e ONVIF Profilo S in configurazione manuale
Compatibilità browser	Chrome, Firefox
Compatibilità Smartphone	app METRONET e METRONET HOME (per ANDROID e iOS)
Software di gestione locale (incluso)	Sì (IVS MANAGER in dotazione)
Interfaccia USB	2 x USB 2.0
Interfacce di controllo	Mouse USB (in dotazione)
Temperatura di funzionamento	Da -10°C a +50°C U.R. 10-90%
Dimensioni	L 255 x H 42 x P 222 mm
Assorbimento	5 W max (senza HDD e PoE spento)
Alimentazione	230Vca - 48Vcc / 1,8 A con alimentatore esterno