



# 68116

## NVR H.265 4K a 16 canali con switch PoE integrato a 16 canali



16 canali IP

4K, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 720p

Switch PoE integrato a 16 porte

Sistema operativo Embedded (Linux)

1 x VGA, 1 x HDMI (fino a 4K)

Supporta le telecamere dotate di AI

| 68116<br>[1084]                       |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema operativo                     | Embedded (Linux)                                                                                                                                                                                        |
| Standard Video                        | 4K, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 720p                                                                                                                                                             |
| Canali video                          | 16 canali IP                                                                                                                                                                                            |
| Compressione                          | H.265S / H.265+ / H.265 / H.264                                                                                                                                                                         |
| Network bandwidth                     | 144 Mbps / 144 Mbps (in / out)                                                                                                                                                                          |
| Streaming                             | Dual streaming                                                                                                                                                                                          |
| Frame rate                            | 30 fps @ 4K, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 720p                                                                                                                                                    |
| Playback                              | 1-16 canali                                                                                                                                                                                             |
| Visualizzazione live                  | 1/4/8/16                                                                                                                                                                                                |
| Uscite video main monitor             | 1 x VGA, 1 x HDMI (fino a 4K)                                                                                                                                                                           |
| Metodo di ricerca                     | Intervallo, Data, Evento, Tag                                                                                                                                                                           |
| Compressione Audio                    | G.711 A/μ                                                                                                                                                                                               |
| Ingressi / Uscite Audio               | 16 x IN da telecamere IP connesse<br>1 x IN RCA / 1 x OUT RCA                                                                                                                                           |
| Audio 2 vie                           | Sì                                                                                                                                                                                                      |
| Ingressi / Uscite Allarme             | Supporta IN / OUT di telecamere IP connesse                                                                                                                                                             |
| Azioni su allarme                     | Registrazione, snapshot, preset, e-mail                                                                                                                                                                 |
| Switch PoE                            | 16 porte PoE                                                                                                                                                                                            |
| Interfaccia Network                   | 1 x Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbps                                                                                                                                                                      |
| Protocolli                            | TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, 802.1x                                                                                                                                  |
| Max HDD installabili                  | 2 (non in dotazione) max 10 TB ciascuno                                                                                                                                                                 |
| Compatibilità telecamere              | Compatibile con telecamere della linea IVS in configurazione diretta e ONVIF Profilo S in configurazione manuale<br>Compatibile con telecamere dotate di analitici basati sull'intelligenza artificiale |
| Compatibilità browser Internet        | Internet Explorer (per firmware 1.4.5 o superiori grazie al supporto del protocollo HTML5 è possibile utilizzare tutti i browser senza necessità di plug-in/Activex), Chrome e Firefox                  |
| Compatibilità Smartphone              | app METRONET (per ANDROID e iOS)                                                                                                                                                                        |
| Software di gestione locale (incluso) | Sì                                                                                                                                                                                                      |
| Interfaccia USB                       | 2 x USB 2.0                                                                                                                                                                                             |
| Interfacce di controllo               | Mouse USB in dotazione e telecomando                                                                                                                                                                    |
| Temperatura di funzionamento          | Da -10°C a +50°C U.R. 10-90%                                                                                                                                                                            |
| Dimensioni e peso                     | L 380 x H 52 x P 269 mm, 1,5 kg                                                                                                                                                                         |
| Assorbimento                          | 10 W max (senza HDD)                                                                                                                                                                                    |
| Alimentazione                         | 230Vca - 48Vcc / 3,75 A con alimentatore esterno                                                                                                                                                        |