



72113S



**Telecamera bullet IP AI 2 Mpx SENSELIGHT
a ottica varifocal 2,8-12 mm**

Risoluzione 2 Mpx

Sensore 1/2.8" CMOS

Illuminatore con portata 50 m, funzione SMART IR

Frame rate fino a 30 fps in 2 Mpx

Accessori		
53012		Staffa per montaggio ad angolo (necessita di 53022)
53021		Collare da palo (necessita di 53022)
53022		Back box da esterno
53033		Back box da interno

72113S [0031]	
Sensore	1/2.8" CMOS
Risoluzione	2 Mpx (1920 × 1080p)
Compressione video	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG (sub)
Frame rate	fino a 30 fps in 2 Mpx
Streaming contemporanei	2
Streaming	2 Mpx/D1
Bit rate	128 Kbps - 4 Mbps
Illuminazione minima	0.008 lux in F1.6, AGC ON; 0 lux con IR ON
Ottica	varifocal 2,8-12 mm @ F1.4
FoV H/V/D	101,9°-33°/54,3°-19°/124,7°-39°
Electronic shutter	1/3 s - 1/100000 s
Tipo analitici	Start
Analitici basati su motion detection	anomalia video, attraversamento linea, intrusione area, abbandono/rimozione oggetto
ROI (aree di interesse)	8
True Day&Night	sì
Funzioni miglioramento immagine	BLC / HLC / FLK / Auto AGC / AWB / WDR / DNR
Defect Correction	auto
Illuminatore IR	portata 50 m, funzione SMART IR
Privacy Zones / Motion Detection	sì / sì
Protocolli network	TCP, Onvif, DDNS, SNMP, 802.1X, RTSP, UPnP, SMTP, FTP, HTTPS, QoS, PPPoE
Compatibilità NVR	compatibilità con NVR linea IVS in configurazione diretta e conforme Onvif profili S e G
Monitoraggio remoto	Browser Internet, IVSLITESW, app Metronet (tramite DVR/NVR linea IVS)
Numero massimo di utenti contemporanei	3
Interfaccia network	1 × RJ-45
Interfaccia audio	1 × MIC IN
Slot per memory card	Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione)
Case	lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi
Grado di protezione	IP67
Antivandalo	IK10
Dimensioni	L 81 × H 81 × P 218 mm
Temperature operative	-30 - 60 °C
Umidità relativa	< 95 %
Peso	660 g
Alimentazione	12 Vcc / PoE
Assorbimento massimo	600 mA