



72137

Telecamera bullet IP 2 Mpx
ottica fissa 3,6mm



Telecamera bullet IP, risoluzione 2 Mpx

Ottica fissa 3,6mm

Fino a 30 fps in 2 Mpx

H.264+ / H.264

Illuminatore IR con portata 30m, funzione SMART IR

Modello	72137
Sensore	1 / 2.8" CMOS
Risoluzione	2 Mpx (1920 x 1080p)
Algoritmo di compressione	H.264+ / H.264
Frame rate	Fino a 30 fps in 2 Mpx
Streaming contemporanei	3
Illuminazione minima	0.1 lux @ F1.2, AGC ON (IR LED OFF) / 0 lux (IR LED ON)
Ottica	Fissa 3.6 mm @ F1.6, angolo di visuale 79°
Electronic shutter	1 / 25s ÷ 1 / 100000s
ROI (aree di interesse)	3 (Impostabili)
Funzione True Day/Night	Sì
HLC / BLC	Sì
AGC / Auto White Balance	Sì / Sì
Funzione WDR / DNR	DWDR / 3D DNR
Funzione DEFOG	Sì
Privacy Zones / Motion Detection	Sì / Sì
Illuminatore IR	Portata 30m, funzione SMART IR
Protocolli Network	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, DDNS, SMTP, FTP, ONVIF
Compatibilità NVR	Compatibilità con NVR linea IVS in configurazione diretta e conforme ONVIF profilo S
Monitoraggio remoto	Browser IE, NVMS1000, app SUPERLIVE PLUS e METRONET
Menu OSD	Sì
Interfaccia network	1 x RJ-45
Regolazione meccanica	Su 3 assi
Custodia	Lega alluminio, passaggio cavi interno
Grado di protezione / antivandalo	IP66 / IK10
Condizioni operative	-20 °C ÷ 50 °C, U.r. 10 % ÷ 90 %
Dimensioni e peso	Diametro 87 x P 219 mm, 600g
Alimentazione e assorbimento	12Vcc / PoE, max 500 mA



IESS s.r.l.

35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italy

P.IVA e C.F. 01738580289

Reg. Imprese di Padova
n. REA 178843

Tel.+39.049.9202312

Fax +39.049.9202314

info@iessonline.com

www.iessonline.com