



## 72138



**Telecamera bullet IP AI 2 Mpx NIGHT  
VIEW PLUS a ottica fissa 2,8 mm**

**Risoluzione 2 Mpx**

**Sensore 1/2.8" CMOS**

**Portata 30 m, funzione SMART IR**

**Frame rate fino a 30 fps in 2 Mpx**

| Accessori |  |                                                     |
|-----------|--|-----------------------------------------------------|
| 53012     |  | Staffa per montaggio ad angolo (necessita di 53022) |
| 53021     |  | Collare da palo (necessita di 53022)                |
| 53022     |  | Back box da esterno                                 |
| 53033     |  | Back box da interno                                 |

| 72138<br>[0033]                        |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensore                                | 1/2.8" CMOS                                                                                                                       |
| Risoluzione                            | 2 Mpx (1920 × 1080p)                                                                                                              |
| Compressione video                     | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG (sub)                                                                                     |
| Frame rate                             | fino a 30 fps in 2 Mpx                                                                                                            |
| Streaming contemporanei                | 2                                                                                                                                 |
| Streaming                              | 2 Mpx/D1                                                                                                                          |
| Illuminazione minima                   | 0.008 lux in F1.6, AGC ON; 0 lux con IR ON                                                                                        |
| Ottica                                 | fissa 2,8 mm @ F1.6                                                                                                               |
| FoV H/V/D                              | 107° / 56° / 126°                                                                                                                 |
| Electronic shutter                     | 1/3 s - 1/100000 s                                                                                                                |
| Tipo analitici                         | Start                                                                                                                             |
| Analitici basati su AI                 | anomalia video, attraversamento linea (classificazione uomo/veicolo), intrusione (classificazione uomo/veicolo), gestione oggetti |
| ROI (aree di interesse)                | 8                                                                                                                                 |
| True Day&Night                         | sì                                                                                                                                |
| Funzioni miglioramento immagine        | BLC / HLC / FLK / Auto AGC / AWB / WDR / DNR                                                                                      |
| Defect Correction                      | auto                                                                                                                              |
| Illuminatore IR                        | portata 30 m, funzione SMART IR                                                                                                   |
| Privacy Zones / Motion Detection       | sì / sì                                                                                                                           |
| Protocolli network                     | TCP, Onvif, DDNS, SNMP, 802.1X, RTSP, UPnP, SMTP, FTP, HTTPS, QoS, PPPoE                                                          |
| Compatibilità NVR                      | compatibilità con NVR linea IVS in configurazione diretta e conforme Onvif profili S e G                                          |
| Monitoraggio remoto                    | Browser Internet, IVSLITESW, app Metronet (tramite DVR/NVR linea IVS)                                                             |
| Numero massimo di utenti contemporanei | 3                                                                                                                                 |
| Interfaccia network                    | 1 × RJ-45                                                                                                                         |
| Interfaccia audio                      | 1 × MIC IN                                                                                                                        |
| Slot per memory card                   | Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione)                                                                                    |
| Case                                   | lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi                                                                |
| Grado di protezione                    | IP67                                                                                                                              |
| Antivandalo                            | IK10                                                                                                                              |
| Dimensioni                             | L 75 × H 75 × P 168 mm                                                                                                            |
| Assorbimento massimo                   | 400 mA                                                                                                                            |
| Alimentazione                          | 12 Vcc / PoE                                                                                                                      |
| Umidità relativa                       | < 95 %                                                                                                                            |
| Temperature operative                  | -30 - 60 °C                                                                                                                       |
| Peso                                   | 380 g                                                                                                                             |